

# GM6 (V1 版)

## 产品特性:

- 产品适用于咖啡磨粉机，压面条机等食品机械，适用于抽油烟机，电动开窗器，排水管道闸门等升降器材。具有高防护、低噪音、适配范围广、安全可靠等特点。
- 应用工况：三种直流电压，速度和负载可根据客户要求选择。
- 应用环境：工作温度：-30℃-65℃范围内可正常运转，相对湿度：20%-90%，大气压力：0.08-0.11MPa；
- 推杆采用优质钢材，铝合金材料和高强度树脂材料可满足大推力下的结构强度，航空润滑油脂可满足长时间的有效润滑，电机内置热保护开关，实现电机过热保护。
- 用于咖啡磨粉机，压面条机的推杆材料，满足食品安全等级。

## 功能:

- 输入电压（直流）：12V/24V/36V
- 推力负载：2500N，1200N，800N，500N，300N
- 空载速度：5mm/s，7mm/s，10mm/s，15mm/s，20mm/s
- 最小行程：10mm，10mm，10mm，25mm，25mm
- 最小安装距：S+100mm
- 行程限位：内置行程开关或者高精度霍尔传感器
- 负载噪音：≤54dB
- 防护等级：IP65
- 净重： kg（以 150mm 行程为例，不同行程/安装距，重量有差异）
- 颜色：黑色或者灰色
- 出线方式：齿轮箱侧面出线
- 使用频率：最大 10%或者连续运转 2min 停止 18min
- 工作环境：环境温度：-30℃-65℃，环境湿度：20%-90%； 大气压力：0.08-0.11MPa

- 储存温度：-40°C-85°C
- 可选配本公司的控制器

## 技术参数

输入电压 V	推力负载 N	空载速度 mm/s	最小行程 mm	最小安装距 mm
12	2500	5	10	S+100
12	1200	7	10	S+100
12	800	10	10	S+100
12	500	15	25	S+100
12	300	20	25	S+100
24	2500	5	10	S+100
24	1200	7	10	S+100
24	800	10	10	S+100
24	500	15	25	S+100
24	300	20	25	S+100
36	2500	5	10	S+100
36	1200	7	10	S+100
36	800	10	10	S+100
36	500	15	25	S+100
36	300	20	25	S+100

# 外形及安装尺寸图

